



规格:

系统模块	
处理器	MTK-MT6771 2.0GHz
内存	1GB/2GB/4GB/8GB
存储	16GB/32GB/64GB/128GB
摄像头	前置摄像头: 200万像素, 后置摄像头: 500万像素
显示屏	5.0英寸, 1280x720分辨率
电池	10000mAh可拆卸大容量电池
接口	USB Type-C, RS232, LAN, POGO PIN
其他	支持NFC, 可选1D/2D条码扫描, RFID, 身份识别模块

显示	
屏幕尺寸	5.0英寸
分辨率	1280x720
刷新率	60Hz
亮度	400nit
色域	100% sRGB
触控	多点触控, 支持手套

接口	
USB	1*USB Type-C (支持USB+充电)
RS232	1*RS232
LAN	1*RJ45
POGO PIN	1*POGO PIN (USB+充电)
其他	支持NFC, 可选1D/2D条码扫描, RFID, 身份识别模块

其他	
操作系统	Android 11
认证	CE, FCC, RoHS, IP67
保修	1年

无线通讯

TEL: 07766 6167, 01975 530194/5411

2016年12月

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.09.21.192121>; this version posted September 21, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

CDMA2000

LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8

LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

扩展功能

1D/2D条码扫描, 2选1

RFID :

可选RFID/HF RFID/UHF RFID

条码扫描

可选

时(CD)502(百度网盘1080P视频)

可选5~24V DC电源输入、无内置电池供电

电池续航

1934

环境规格

存储温度

-30°C~70°C (不含电池)

IP防护等级

标配IP65，可选IP67

认证

地址: 北京 100029 电话: 010-64613333 传真: 010-64613333

此項工程已於去年

一、三、五、七、九

尺寸(W x H x D) 274*181*23mm

毒

 $1.25k\sigma$

黑色

选配UHF RFID模组厚度增加9.5mm

顏食

配管

配平

手帳冊一冊、由原運回。

可造零件

定应 左我士如 左我左中盟 神地武中容第 二