



特点：

处理器

检测模块

■ 2/4/8 GB LPDDR4 + 32/64/128 GB EMMC

■ 10/100/1000 网络接口

1\*HDMI 1.4 30FPS 4K@30

■ 金属外壳 无风扇设计

概述：

产品优势：1. 军工级品质，2. 严苛环境适应，3. 超长续航，4. 快速部署，5. 安全可靠，6. 易于维护，7. 兼容性强，8. 性价比高，9. 售后服务完善，10. 定制化能力强。

产品特点：1. 坚固耐用，2. 性能卓越，3. 操作简便，4. 兼容性强，5. 性价比高，6. 售后服务完善，7. 定制化能力强。

丰富的I/O接口。采用无风扇被动散热设计。整机面板防护等级可达IP65。

EMMC。整机具有

## 规格：

### 系统规格

内存 板载 8/16/32GB LPDDR4

存储 板载 EMMC

存储 板载 EMMC 32/64/128GB

看门狗 支持

### 显示

显示屏 17.0" LCD

亮度 250 cd/m<sup>2</sup>

分辨率 1280\*1024

对比度 1000:1

功耗 15W

### 触摸屏

触控笔 支持

透光率 >85%

### 操作系统

65512m

德航智能

138-0555-7218/0555-

I/O接口

音频

3.5mm音频接口 (2in1)

串口

1\*RS232,1\*ttl

板口

1\*1000M网络接口

TF卡

1\*HDMI2.0

## 电源规格

电源输入 12V DC输入

## 环境规格

抗冲击

5-10Hz/1.0mm

谐振: 10-2000Hz/1.0g 快速度

工作温度

-10°C~60°C 存储温度

抗震动

10g加速度 10mins

存储温度

-20°C~70°C

可靠性

MTBF≥30000h;MTTR≤9.5h

工作湿度

95%~99.9%RH,无凝露

IP防护等级

前面板IP5

## 物理特征

接口设备

嵌入式或板载304不锈钢

颜色

尺寸图:

尺寸图

尺寸图

尺寸图

尺寸图

尺寸图

尺寸图

尺寸图

